

1745

PLANTADORA JOHN DEERE



1745

PLANTADORA JOHN DEERE

CARACTERÍSTICAS DE VALOR

- Corte automático por hileras RowCommand™ con ahorro de semillas y mayor rinde en las zonas que antes solapaba.
- Dosificación variable de semillas y fertilizantes, optimizando el uso de insumos y obteniendo el máximo potencial de rendimiento.
- Tolva central de semillas que reduce los tiempos de máquina parada.
- Sistema Autotrailer: cambio de posición de trabajo a transporte y viceversa en 90 seg.
- Calidad de siembra: equidistancia entre semillas, profundidad efectiva y emergencia pareja del cultivo.



CHASIS

Configuraciones disponibles	18, 20 y 24 líneas
Distancia entre surcos	18@52,5 cm, 20@45 cm y 24@38 cm
Cuchilla cortapaja	Cuchilla Turbo Action 2000 montada al bastidor o a la unidad de siembra. Bubble montada a la unidad de siembra
Transporte	De punta con rotación hidráulica sobre su propio eje
Neumáticos	(4) 400/60R18, alta flotación

TREN DE SIEMBRA

Abresurcos	Doble disco abresurco de semilla Tru-Vee™ de 15 plg
Control de profundidad	2 ruedas limitadoras con movimiento vertical independiente
Tubo de bajada	De diseño curvo con sensor
Ruedas de cierre	Anguladas con banda de goma

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE GRANOS

Tipo	Dosificación neumática por vacío VacuMeter™ con tren de siembra MaxEmerge™ 5
Eliminador de dobles	Incorporado en el dosificador
Placas semilleras en equipo básico	ProMax 40 y soja (108 celdas)
Tipo de mando	Cable Proshaft™ (Reemplazo de cadena)

SISTEMA DE FERTILIZACIÓN

Abresurcos para fertilizante	Disco abresurco de 15 plg. Rueda reguladora de profundidad para 50 mm, 75 mm y 100 mm. Regulación 2 posiciones del resorte, carga mínima y carga máxima
Dosificador de fertilizante	Rodillo de alimentación forzada tipo Chevron

MONITOR DE SIEMBRA

Modelo	SeedStar™ XP
Información brindada por el monitor	Población, espaciamento entre semillas, fallos, medidor de superficie, velocidad de trabajo, cantidad de dobles, almacenamiento de información, presión necesaria en la unidad de siembra, posibilidad de regular la población de semilla y fertilizante y mapeo

CAPACIDAD

Tolva de semilla	2 x 35 Bu (1125 L) - CCS
Tolva de fertilizante	120 kg/línea (@24 U)

DIMENSIONES Y PESOS

Ancho en posición de trabajo	9,5 m
Largo total en posición de trabajo	8,8 m
Ancho de transporte	4,05 m
Largo total en posición de transporte	11,2 m
Peso aproximado sembradora cargada	18@16 ton, 20@17 ton y 24@18 ton
Peso aproximado sembradora vacía	18@11 ton, 20@12, ton y 24@13 ton

OPCIONALES

Marcadores	Hidráulicos triarticulados, con rueda reguladora
Bloqueo de unidad de siembra	Habilidad para cambiar espaciamento solo levantando unidades intermedias



Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descrito en este folleto.

Para más información sobre este producto contáctenos en:
JohnDeere.com.ar