

Especificaciones

Rastrillador Acondicionador de Bunker 1200A

Motor:	
Fabricante	Kawasaki
Tipo	4 tiempos, refrigerado por aire
Cilindrada	286 cc
Potencia a 4.000 rpm	10 CV (7,5 kW)
Índice de compresión	8,4 : 1
Engrase	A presión total
Capacidad de aceite	1,4 litros
Filtro de aceite	De serie
Escape anti-incendios	De serie
Velocidad a ralentí	1175 ± 75 rpm a bajo régimen 3100 ± 75 rpm a alto régimen
Sistema eléctrico:	
Tipo	De 12 V, 13 A con regulador
Batería	12 V, 38 A/hora
Arranque	Eléctrico
Encendido	Transistorizado
Equipo de luces	Disponible
Sistema de alimentación:	
Capacidad de combustible	13,2 litros, con indicador de nivel
Bomba de alimentación	De diafragma
Tipo de combustible	Gasolina sin plomo de 95 octanos
Transmisión:	
Tipo	Convertidor de par con accionamiento por correa de transmisión por engranajes
Capacidad de aceite	2,3 litros
Velocidad de desplazamiento:	
Avance o retroceso	Variable, 0 a 18,5 km/h
Frenos:	
Tipo	De disco, con accionamiento mecánico y freno de estacionamiento
Dirección:	
Tipo	Índice de desmultiplicación 8,3:1, volante de 35,5 cm (14 pulgadas)
Neumáticos:	
Delantero	Uno, 22,5 x 10-8, 2 PR alta flotación
Traseros	Dos, 25 x 12-9, 2 PR alta flotación
Enganche trasero:	
Capacidad de arrastre	227 kg)
Dimensiones:	
Anchura	1,47 m
Altura	1,04 m
Longitud	1,68 m
Distancia entre ejes	1,05 m
Despeje en rastrillos	24 cm
Radio de giro	30,5 cm
Peso (aprox.)	238 kg
ACCESORIOS	
Rastrillo	De serie, trasero, con elevación eléctrica
Peso	20 kg
Cuchillas	5 secciones, bunker ondulado o liso
Rastrillo de púas	3 secciones, 24 púas, ajustables entre 25 y 76 mm
Cultivador	Opcional, central, 10 cuchillas, control manual con 5 posiciones de profundidad
Anchura	1,63 m
Peso	20 kg
Hoja niveladora frontal	Opcional, accionamiento manual con bloqueo superior
Anchura	1,02 m
Altura	15, 2 cm
Peso	21 kg
Hoja niveladora ancha de aluminio	Opcional, accionamiento manual con bloqueo superior
Anchura	1,52 m
Altura	26,3 cm
Peso	3,7 kg
Spiker (elevación eléctrica trasera) 2 unidades independientes con 12 cuchillas cada una	
Anchura	1,47 m
Altura	28 cm
Peso	77,3 kg
Escarificador de púas con separación variable	Opcional, central, control manual, con 5 posiciones de profundidad
Anchura	Ancho – 1,61 m Estrecho – 1,57 m
Púas	Ancho – 20 púas de 90 mm Estrecho – 35 púas de 90 mm
Hoja niveladora de montaje central	Opcional, central, control manual, con 5 posiciones de profundidad
Anchura	1,64 m
Altura	14,4 cm
Peso	9,5 kg
Montaje	Mediante 2 tornillos
Esterilla trasera acabados especiales	Elevación eléctrica, se instala sobre el soporte del rastrillo de púas
Longitud	35,6 cm
Peso	20,5 kg
Conjunto hidráulico auxiliar	Opcional
Enchufes hidráulicos	Dos, tipo hembra, Norma ANSI ASAE S418
Bomba	Oil-dyne
Peso	5,2 kg
Elevación eléctrica de accesorios traseros	De serie

www.inhndeere.es

nellemann

Nellemann Agro AS

AGRI MARKET

Peltokuumolan tie 4
05800 Hyvinkää
Puh. 010 7683 000
Telefax 010 7683 094
www.agrimarket.fi

Esta literatura ha sido compilada para su uso mundial. Mientras se incluye información general, imágenes y descripciones, algunas ilustraciones o textos pueden incluir ofertas de financiación, crédito, seguros, opciones y accesorios del producto NO DISPONIBLES en todos los países. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE AL CONCESIONARIO DE SU ZONA. John Deere se reserva el derecho de variar las especificaciones y diseño de los productos descritos en esta información sin previo aviso.



La calidad es nuestra fuerza