Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo.
Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.

Cantidad de surcos	24	32
Distancia entre surcos	191 mm	
Tren de siembra	Disco simple con rueda limitadora de profundidad, rueda aprietagranos y rueda de cierre de fundición	
Carga por abresurco (kg)	73 - 204 kg	
Dosificador de granos	Rotor acanalado externo con corredera variable	
Dosificador de fertilizante	Rodillo de alimentación forzada tipo Chevron	
Régimen densidad de fertilizante	Dos mandos posibles por combinación de engranajes y una caja de cambios de 21 velocidades. Total 42 tasas de fertilización	
Tipo de fertilización	En el surco	
Dosificador de pasturas	Rotor acanalado externo con corredera variable	
Marcadores hidráulicos biarticulados	Si	
Neumáticos (12,5 L x 15 12 telas)	4	6
Medidas	12,5x15 12 telas	31-13,5x15 8 telas - Alta flotación
Sistema de transporte	Transversal	
Largo	6400 mm	
Altura total	2085 mm	
Altura total con marcadores	2502 mm	
Ancho total	4700 mm	6400 mm
Altura libre bajo el chasis	600 mm	
Peso	4581 kg	6682 kg
Peso con marcadores	4840 kg	6941 kg
Tolva combinada	2026 lts	2636 lts
Configuración de fábrica (60/40)		
.) Tolva de semilla	1154 lts	1530 lts
.) Tolva de fertilizantes	908 kg	1204 kg
Tolva de pasturas	84,6 lts	105,7 lts

Las especificaciones y el diseño de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso, por lo tanto, el producto que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descripto en las secciones de este sitio Web.