

Quíntuple helicoidal 7700

Motor	
Marca	Yanmar
Tipo	Diesel, 4 tiempos
Potencia	37,1 hp (27,7 kW)
Cantidad de cilindros	3
Cilindrada	1496 cm ³
Sistema de refrigeración	Por líquido
Filtro de aire	Seco, de dos etapas

Vehículo	
Tipo de tracción	Motores hidrostáticos en las ruedas
Bomba de mando	De engranajes en tandem
Afilado	Válvulas estándar micro-lap

Velocidad	
De trabajo	0 a 12,8 km/h
De transporte	0 a 20,1 km/h
De retroceso	0 a 6,4 km/h

Frenos	
Tipo	A discos

Dirección	
Tipo	Hidráulica

Neumáticos	
Tipo	Turf
Delanteros	26.5x4-12
Traseros	20x10-8

Mandos	
Acelerador	Manual
Marcha adelante/atrás	2 pedales
Levantamiento de unidad de corte	Palanca manual
Freno de estacionamiento	Pedal con traba
Asiento	De lujo, con respaldo alto

Unidades de corte	
Número	5
Ancho de trabajo	559 mm
Ancho de corte	2540 mm
Diámetro	178 mm
Cantidad de cuchillas	10
Frecuencia de corte	1,7 mm km/h
Altura de corte	6,4 a 50,8 mm

Dimensiones y capacidades	
Alto con barra antivuelco	2160 mm
Largo	2920 mm
Ancho de transporte	2210 mm
Ancho en posición de corte	2950 mm
Sistema hidráulico	45,4 L
Tanque de combustible	66,6 L
Peso operativo	1080 kg

Las especificaciones y el diseño de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso, por lo tanto, el producto que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descrito en las secciones de este sitio Web.