

Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo.
Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.

	HS2001	HS2002	HS2003
Dimensiones			
Altura, cm (in)	62.9 (24.75)	67.3 (26.5)	67.3 (26.5)
Ancho, cm (in)	95.3 (37.5)	120.7 (47.5)	152.4 (60)
Largo, cm (in)	125.7 (49.5)	130.8 (51.5)	130.8 (51.5)
Peso			
Funcionamiento, Kg (lb)	32.7 (72)	62.6 (138)	80.7 (178)
Embarque, Kg (lb)	50.8 (112)	80.7 (178)	98.9 (218)
Tipo de Enganche			
Categoría	Cat. 1, Cat. 2	Cat. 2, Cat. 3	Cat. 2, Cat. 3
iMatch™ y Cat. 1 enganche rápido	---	---	---
Enganche rápido Cat. 2	Si	Si	Si
Enganche rápido Cat. 3	ND	Si	Si
Manejo de Fardos			
Tipo	Fardos Redondos Grandes		
Cantidad	1	1	1
Capacidad, Kg (lb) a 24 in.	997.9 (2200)	1360.8 (3000)	1360.8 (3000)
Lanzas o Picos			
Primario	---	---	---
Cantidad	1	2	3
Localización	Superior	Inferior	Inferior
Tamaño, cm (in)	4.2x119.4 (1.65x47)	4.2x119.4 (1.65x47)	4.2x119.4 (1.65x47)
Estabilizadoras	---	---	---
Cantidad	2	ND	ND
Location	Inferior	ND	ND
Tamaño, cm (in)	3.2x25.4 (1.25x10)	ND	ND
Bastidor			
Tamaño del Tubo, cm (in)	7.6x7.6 (3x3)	10.2x10.2 (4x4)	10.2x10.2 (4x4)
Tiempo de Preparación			
Horas Laborables	0,25	0,25	0,5
Garantía			
Período de Tiempo	1 año para uso Agrícola y Residencial; 90 días para uso Comercial		

Las especificaciones y el diseño de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso, por lo tanto, el producto que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descrito en las secciones de este sitio Web.