

Desvaradoras HX/CX

Especificaciones



Dimensiones	HX6	HX7	HX10	HX14	HX15	HX20	CX15	CX20
Ancho de corte	1.8 m (6')	2.1 m (7')	3.2 m (10'6")	13' 9" (4.6 m)	4.6 m (15')	6.1 m (45')	4.6 m (15')	6.1 m (20')
Altura de corte	50 – 229 mm (2" – 9")	50 - 229 mm (2" – 9")	25 – 305 mm (1" – 12")	38.1 -305 mm (1.5" – 12")	25 - 406 mm (1" – 16")			
Ancho total	-	-	3.4 m (11')	4.3 m (14'3")	4.7 m (15'3")	6.24 m (20' 6")	4.7 m (15' 3")	6.24 m (20' 6")
Largo total	-	-	-	-	4.9 m (16'2")	5.76 m (18'11")	4.9 m (16' 2")	5.76 m (18'11")
- De levante	-	-	2.74 m (9')	2.97 m (9' 9")	-	-	-	-
- De tiro	-	-	4.03 m (13' 3")	4.03 m (13' ")	-	-	-	-
Profundidad de cuerpo	300 mm (11.8")	300 mm (11.8")				267 mm (10.5")		
Ancho de transporte (en las ruedas de la ala)	-	-	-	-	2.8 m (9'2")	3.4 m (11' 2")	3.4 m (11' 2")	3.4 m (11' 2")
Espesor de cubierta	-	-	7 mm (0.28")	7 mm (0.28")	6.5 mm (0.26")	6.5 mm (0.26")	0.32" (0.32")	7 mm (0.28")
-Cubierta superior	3 mm (0.12")	3 mm (0.12")	3.5 mm (0.14")	3.5 mm (0.14")	3 mm (0.12")	3 mm (0.12")	3.5 mm (0.14")	3.5 mm (0.14")
- Cubierta inferior	3.5 mm (0.14")	3.5 mm (0.14")			3.5 mm (0.14")			3.5 mm (0.14")
- Anillos de Cubierta	No	No	-	-	No	No	Estándar	Estándar
Espesor del faldón	6 mm (0.25")				6 mm (0.24")			

Transmisión

Protección de barra Cardán	Embrague deslizable autoajustable		-	-	Embrague deslizable autoajustable			
- Del tractor al centro de la caja	-	-	Embrague autoajustable		-	-	-	-
- Del centro a la caja de engranajes exterior	-	-	Amortiguadores de ejes		-	-	-	-
- Perfil	Estrella		-	-	Estrella			
Cantidad de cajas de engrane	1	1	-	-	4	4	4	4

Potencia

Potencia de la transmisión

- 540 rpm (continuo)	-	-	-	-	-	-	-	-
- 540 rpm centro (continuo)	150 hp (111.8 kW)	150 hp (111.8 kW)	120 hp (89.4 kW)	-	-	-	-	-
- 540 rpm centro (máxima)	210 hp (156.6 kW)	210 hp (156.6 kW)	180 hp (134 kW)	-	-	-	-	-
- 540 rpm exterior (continuo)	-	-	100 hp (75 kW)	-	-	-	-	-
- 540 rpm exterior (máxima)	-	-	140 hp (104 kW)	-	-	-	-	-
- 1,000 rpm transferencia (continuo)	-	-	-	-	-	250 hp (186 kW)	-	-
- 1,000 rpm transferencia (máxima)	-	-	-	-	-	300 hp (224 kW)	-	-
- 1,000 rpm transferencia (continuo)	-	-	-	160 hp (119 kW)	-	150 hp (112 kW)	-	-
- 1,000 rpm centro (máxima)	-	-	-	200 hp (149 kW)	205 hp (153 kW)	-	216 hp (161 kW)	-
- 1,000 rpm exterior (continuo)	-	-	-	100 hp (75 kW)	-	150 hp (112 kW)	-	-
- 1,000 rpm exterior (máxima)	-	-	-	150 hp (112 kW)	205 hp (153 kW)	-	216 hp (161 kW)	-

Barra de corte

Porta cuchilla

- Barra	-	-	-	Sí	805 mm (31.7")	1,130 mm (44.5")	-	1,130 mm (44.5")
- Tipo plato	Sí	-	Sí	Sí	531 mm (20.9")	805 mm (31.7")	531 mm (20.9")	805 mm (31.7")
Cuchillas (estándar)	Sí	Sí	-	-	Succión 0.5 x 4"			-
Cuchillas (opcional)	-	-	-	-	Dual 0.5 x 4"			Dual 0.5 x 4"
Cuchillas (traslape)	-	-	-	-	152 mm (6")			-
Velocidad de punta de cuchilla	-	-	-	-	-	-	-	-
- 540 rpm	15,586 ppm / 177 mph	15,586 ppm / 177 mph	85.8 m/s (16.889 '/min)	-	79.2 m/s (15.586 '/s)	81.7 m/s (16.087 '/s)	79.2 m/s (15.586 '/s)	NA
- 1,000 rpm	-	-	-	76 m/s (14.896 '/s)	80.5 m/s (15.837 '/s)	83 m/s (16.364 '/s)	80.5 m/s (15.837 '/s)	83 m/s (16.364 '/s)
Capacidad de ancho de corte	101.6 mm (4")	101.6 mm (4")	-	-	76 mm (3")		102 mm (4")	

Toma de fuerza

Potencia mínima requerida a la TDF

- De levante	-	-	80 hp (60 kW)	90 hp (67 kW)	55 hp (41 kW)	75 hp (55 kW)	55 hp (41 kW)	80 hp (60 kW)
- De tiro	40 hp	45 hp	50 hp (37 kW)	60 hp (45 kW)	-	-	-	-
Velocidad	540 rpm	540 rpm	540 rpm	1,000 rpm		540/1,000 rpm		1,000 rpm

Categoría de enganche

De levante	Sí	Sí	2,3 o 3N		Autoajustable con 22.5" (572mm) de ancho (perfil delgado)	Tipo bola autoajustable con 22.5" (572 mm) de ancho (perfil delgado)		
De tiro	-	-	NA	NA	NA	autoajustable	-	-

Alas hidráulicas

Levante de las alas	-	-	-	-	Simultaneo	independiente		
Rango de operación	-	-	-	-	90° hacia arriba, 22° hacia abajo			
Ajuste de nivelación	-	-	-	-	Torniquete de ajuste sencillo con rodamiento			

Ruedas

Fila de ancho ajustable	-	-	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Suspensión	-	-	-	-	Resorte	Resorte	Bolsa de aire con actuador de resorte	

Peso (sin aditamentos)

De levante	548.1 Kg	625.1 kg	929 kg (2,049 lb)	1,363 kg (3,005 lb)	2,381 kg (5,250 lb)	3044 kg (6,710 lb)	2,563 kg (5,650 lb)	3,334 kg (7,350 lb)
De tiro	-	-	1,057 kg 2,326 lb	1,390 kg (3,059 lb)	1,916 kg (4,224 lb)	-	-	-

Rodados

De levante	-	-						
- 4 pernos laminados	-	-	381x127 mm (15.5 x 5")	553 x 305 x 229 mm (21 x 5.25 x 9")			-	-
- 5 pernos laminados	-	-	-	-	-	-	553x305x229 mm (21x5.25x9")	NA
De tiro	-	-						
- 4 pernos laminados	-	-	553 x 305 x 229 mm (21 x 5.25 x 9")	553 x 178 x 305 mm (21 x 7 x 12")			-	-
- 16 PR agrícola	-	-		553 x 178 x 305 mm (21 x 7 x 12")			-	-
- 5 pernos laminados	-	-	-	-	-	-	553 x 178 x 305 mm (21 x 7 x 12")	
-24 PR agrícola	-	-	-	-	-	-	553 x 178 x 305 mm (21 x 7 x 12")	