

Manufacturer	John Deere
Model	3955
Specifications	
Cabezal de corte	
Diámetro	18 in. (45.7 cm)
Ancho	18.7 in. (47.5cm)
Número de navajas	36
Tipo de Navaja	Pequeña, recta, patrón helicoidal
Tamaño de la navaja	6.4 x 3.34 in. (16.3 x 8.5cm)
Velocidad	850 rpm
Tren de Fuerza	
Velocidad TDF	1000 rpm
Rango de caballaje	Más de 150 hp (112kW)
Protección de sobrecarga	Tornillo fusible
Caja de los rodillos alimentadores	
Ancho de la caja	18 in. (45.7 cm)
Elevación de los rodillos alimentadores	6 in. (15.2cm)
Apertura de alimentación	108 in (697 cm)
Protección rodillo alimentación superior	Tornillo fusible y embrague deslizante opcional
Protección rodillo alimentación inferior	Embrague deslizante y mando directo opcional
Longitud de corte	.25 - .5 in (6 - 13 mm)
Soplador	
Número de hojas	4
Diámetro	32 in. (81.3 cm)
Velocidad	722 o 1000
Controles	Electro hidráulicos
Tamaño de la llanta	11-15 8PR
Sinfin	
Diámetro	11 in. (27.9 cm)
Velocidad	392 o 540
Mando de rodillos alimentadores	
Caja de engranes	Encerrado
Cambios	Hidráulicos hacia adelante, reversa en Neutral
Altura	103 in. (2.6 M)
Peso Lb (Kg)	3706 lb. (1681 kg)

Specifications are based on published information at the time of publication. Specifications are subject to change without notice.

Prices are subject to change without notice. Prices are in dollars and only applicable to products sold in the United States. In all cases, current published price lists and incentive program bulletins will take precedence. All trademarked terms, including John Deere, the leaping deer symbol and the colors green and yellow used herein are the property of Deere & Company, unless otherwise noted.