

Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.

Modelo	328	338	348
Sección Transversal	356x457 mm	356x457 mm	356x457 mm
Longitud ajustable	De 305 a 1270 mm	De 305 a 1270 mm	De 305 a 1270 mm

Ancho Recolector			
Interior	1.6 m	1.6 m	1.6 m
En el ensanchamiento	1.9 m	1.9 m	1.9 m
Número de dedos	104, en cuatro barras dentadas	156, en cuatro barras dentadas	156, en cuatro barras dentadas

Ajuste de altura			
Rango	127 mm	127 mm	127 mm
Diámetro del cilindro	305 mm	305 mm	305 mm

Gusano Sinfín			
Diámetro	406 mm	406 mm	406 mm
Largo	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Cámara de alimentación	0.19 m ²	0.19 m ³	0.19 m ⁴

Pistón			
Golpe	762 mm	762 mm	762 mm
Velocidad (Bajo carga de 540 rpm)	80 golpes p/min	81 golpes p/min	82 golpes p/min

Volante			
Diámetro	686 mm	686 mm	686 mm
Peso	103 Kg	103 Kg	134 Kg
Largo de la cámara de compresión	1.2 m	1.2 m	1.2 m

Dimensiones			
Altura	1.7 m	1.7 m	1.7 m
Ancho	2.7 m	2.7 m	2.7 m
Largo	5 m	5 m	5 m

Velocidad de la TDF	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Peso aproximado	1294 Kg	1362 Kg	1545 Kg
Cordel requerido	Compatible con varios tipos y tamaños, incluso plásticos y cordel de henequén		

Las especificaciones y el diseño de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso, por lo tanto, el producto que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descrito en las secciones de este sitio Web.