



Marca	John Deere
Modelo	Cosechadora 3520
Motor	
Fabricante	John Deere
Aspiración	PowerTech [®] 6090H
Cilindros	6
Cilindrada	118.4 mm x 136mm
Potencia nominal (ECE-R24), CV/kW	337 / 251
Potencia máxima, 2100 rpm, CV/kW	375 / 280
Régimen nominal	2100 rpm
Rango de Operación	1900 – 2100 rpm
Depósito de Combustible	568 l
Transmisión	
Tipo	Hidrostática
Sistema Hidráulico	
Bombas de desplazamiento	Hidrostática
Capacidad	435 l
Dirección	
Tipo	Hidrostática
Frenos	
Tipo de resorte	Con desconexión hidráulica
Cabina	
Tipo	Volcable
Parabrisas	De seguridad cóncavo
Espejos laterales	Incluidos
Limpiaparabrisas	Incluidos
Asiento para el instructor	Incluido
Sistema Satelital	
Cosechadoras de Orugas	Estándar
Cosechadoras de llantas	Opcional
Pantalla especializada para guiar el conductor	Estándar en AMS
RTK sistema con radio frecuencia a 32 km	Opcional
Despuntador	
Tipo	Reversible
Mando	Hidráulico
Tipo Desmenuzador	Opcional
Separador de Cosecha	
Sinfin separador	Individual
Tipo	Reversible
Mando	Hidráulico
Revestimiento	Antiabrasivo
Cortador de base	
Tipo	Reversible
Mando	Hidráulico
Disco porta cuchillas	22", 24" (opcional)
Ángulo de Corte	Ajustable
Rodillos Alimentadores	
Tipo	Reversible
Mando	Hidráulico

* Algunos detalles y características pueden ser opcionales, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte a su distribuidor John Deere para más detalles.



Sistema Trozador	
Tipo	Reversible
Mando	Hidráulico
Navajas	6, 8 (opcional)
Extractor Primario	
Montaje	Vertical
Control de velocidad	Variable
Cubierta	Plástico
Aspas	4
Elevador	
Piso	Perforado
Control de carga	Hacia ambos lados
Ajuste de cadena	Mediante cilindro de grasa
Tipo	Alta capacidad
Extractor Secundario	
Control de velocidad	Fija
Control de descarga	Direccional
Cubierta	Plástico
Misceláneos	
Horómetro del elevador	Opcional
Separador de agua	Estándar
Malla rotativa con autolimpieza	Estándar
Extinguidor sencillo de incendios	Estándar
Alarma visible de alta temperatura	Estándar
Nuevas pantallas de datos	Estándar
Rodillo pateador abierto	Opcional
Enganche de tiro central	Opcional
Radio AM/FM	Opcional
Indicador de velocidad	Opcional
Extensión del elevador	Opcional
Cuchillas cortadoras de maleza del divisor de cosecha	Opcional
Divisores de cosecha exteriores	Opcional
Espaciador de ruedas traseras de 25.4 mm	Opcional
Protector de eje cortador de base	Opcional
Cubierta del extractor primario de plástico wearliner	Regular
Juego de herramienta complementario	Regular
Juego de herramienta de lujo	Opcional
Terminales de baterías remotas	Opcional
Dimensiones	
Altura de la cabina	4.04 m
Altura de transporte	4.09 m
Altura del extractor secundario (máxima)	6.22 m
Altura mínima del despuntador	1.75 m
Altura máxima del despuntador	5.16 m
Longitud total (máxima)	15.95 m

* Algunos detalles y características pueden ser opcionales, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte a su distribuidor John Deere para más detalles.