

7400 TerrainCut

Motor	
Tipo	Yanmar
Potencia	
Potencia nominal máxima, CV (kW)	37,1 (27,7) a 2600 rpm *Potencia proporcionada por el fabricante a efectos comparativos. La potencia real será menor.
Potencia neta ECER24, kW	26,4 a 2600RPM
Potencia motor 97/68ECE, kW	27,3 a 2600RPM
Cilindros	3
Cilindrada, cc	1496
Filtro de aire	Seco de 2 fases
Combustible	Diésel
Sistema de refrigeración	Líquida con bomba centrífuga; en parte frontal para mejor refrigeración
Vehículo	
Tipo de tracción	Bomba hidrostática a motores de rueda; sistema de tracción total GRIP conectado permanentemente
Bomba de transmisión de corte	De engranajes en tándem
Capacidad del sistema hidráulico, l	37,1
Capacidad del depósito de combustible, l	49,21
Dirección	Hidráulica con cilindro de dirección de doble efecto
Neumáticos delanteros motrices	24x12-12 turf trac
Neumático trasero direccional	24x12-12 multi trac
Presión sobre el suelo, bar	0,97
Frenos	De disco con frenado dinámico mediante el sistema hidrostático de tracción de circuito cerrado
Arco de seguridad con cinturón de seguridad	De serie; pendiente de homologación ISO 21299
Peso	
Peso en orden de trabajo, sin operador, kg	1190 con unidades subidas; 928 con unidades bajadas
Mandos en consola CommandARM	
Anchura variable	Interruptor de un solo accionamiento
Desplazamiento unidad delantera para remates	Selector y conmutador de extensión/retracción
Acelerador	Palanca manual
Elevación del sistema de corte	Palanca situada en brazo de control
TDF	Palanca situada en brazo de control
Arranque	Por llave de contacto
Luces de trabajo (opcionales)	Interruptor
Panel de instrumentos	Cuentahoras, testigos de aviso LED y precalentamiento automático del motor
Almacenamiento	Soporte para bebida y emisora bidireccional
Mandos	
Asiento	Asiento Deluxe con suspensión y cinturón de seguridad; ajuste horizontal
Freno de estacionamiento	Bloqueo del freno de estacionamiento por pedal
Inclinación columna de dirección	Pedal de bloqueo
Avance/marcha atrás	Dos pedales
Dimensiones	
Altura con arco seguridad, cm	210,8
Longitud, cm	312,4
Anchura, cm	179 con anchura de corte de 173; 194,3 con anchura de corte de 188
Distancia entre ejes, cm	152,4
Velocidad de trabajo, km/h	0 – 10
Velocidad de transporte, km/h	0 – 14
Marcha atrás, km/h	0 – 6,4
Sistema de corte	
Número de unidades	3 plataformas de corte de ajuste sin herramientas
Tamaño, cm	68,6
Anchura de corte total, cm	173 o 188; Anchura de corte variable
Altura de corte, cm	2,5 – 10,2 en incrementos de 0,6, sin herramientas
Garantía	
Duración	Dos años
Certificación	
Tipo	CE y ANSI B71.4-2004

Algunos detalles y características que aparecen en textos o ilustraciones pueden ser opcionales, o variar según países.

El presente catálogo no constituye oferta de venta respecto de los productos que figuran en el mismo. Para ampliar información, consulte al concesionario local.

Precios sujetos a variaciones sin previo aviso. En todos los casos, se tomarán de las listas de precios actualizadas y de los boletines de los programas de incentivos.