

Roturadores 22B, 913, 915

Especificaciones



	Potencia recomendada para el Tractor			
	22B	913	915	915
Profundidad máxima	27 y 33 ln 685, 838 mm	33 ln 838 mm	33 ln 838 mm	33ln 838 mm
Dimensiones del bastidor	101 x 101 mm 4 x 4ln	127 x 178 mm 5 x 7 ln	127 x 178 mm 5 x 7ln	127 x 178 mm 7 x 7 ln
Cinceles	1	3	5, 7	7, 9, 11, 13
HP Ligero*	25 hp	75 hp	125 – 175 hp	175 – 325 hp
HP Medio*	35 hp	105 hp	175 – 245 hp	315 – 455 hp
HP Alta	45 hp	135 hp	225 – 313 hp	405 – 585 hp

* La potencia requerida para el tractor dependerá del tipo de suelo, cantidad de cinceles, profundidad y velocidad de operación del implemento.

- (HP) Ligero: Ligero o arenoso medio húmedo.
- (HP) Medio: Condiciones promedio
- (HP) Alto: Suelos secos, suelos difíciles, suelos duros.

Tamaño del roturador	Ancho del roturador
Roturador 913	2,150 mm (84.6 in)
Roturador 915	4,191 mm (165 in)
Roturador 915 para 7, 9, 11 cinceles	5,359 mm (211 in)
Roturador 915 para 7, 9, 13 cinceles	5,359 mm (211 in)

Tamaño del roturador	Espaciamento entre los cinceles	Ancho de corte
Roturador 913	508 mm (20in)	1,524 mm (60in)
	635 mm (25in)	1,838 mm (75in)
	762 mm (30in)	2,286 mm (90in)
Roturador 915	508 mm (20in)	508 mm (20in)
	635 mm (25in)	635 mm (25in)
	762 mm (30in)	762 mm (30in)
Roturador 915	508 mm (20in)	508 mm (20in)
	635 mm (25in)	635 mm (25in)
Roturador 915	508 mm (20in)	508 mm (20in)
	635 mm (25in)	635 mm (25in)
	762 mm (30in)	762 mm (30in)
Roturador 915	508 mm (20in)	508 mm (20in)
	635 mm (25in)	635 mm (25in)
	762 mm (30in)	762 mm (30in)
Roturador 915	508 mm (20in)	508 mm (20in)
	635 mm (25in)	635 mm (25in)
Roturador 915	508 mm (20in)	508 mm (20in)

Roturador integral

Uso	Para uso con tractores John Deere desde 45 hp u otro de potencia y características similares.
Tipo de enganche	Para categoría I y II con o sin a cople rápido y categoría IIIN/II sin a cople.
Tamaño del dínzel	Tipo de dínzel parabólico, 25 mm x 840 mm (1"x27") o 32 mm x 840 mm (1-1/4"x33") NOTA: <ul style="list-style-type: none">• No se recomienda un dínzel de 25 mm x 685 mm (1"x27") en tractores categoría II o IIIN/II.• No se recomienda un dínzel de 32 mm x 840 mm (1-1/4" x33") en tractores categoría I.• Se recomienda que tractores Categoría II con llantas traseras de 1,505 x 38 o más grandes.
Soltador de seguridad	Por tomillo fusible
Puntas escañificadoras	Reemplazables <ul style="list-style-type: none">• 57 mm (2-1/4"), equipo básico.• 57 mm (2-1/4") endurecida, equipo opcional.• 102 mm (4"), equipo opcional.
Penetración máxima	405 mm (16") para dínzel de 25 mm x 658 mm (1"x27") y 560 mm (22") para dínzel de 32 mm x 840 mm (1-1/4" x 33")
Aditamentos	Bola de soporte y cuchillas para trabajo pesado.
Peso máximo	105 kg (232 lb)