



JOHN DEERE



BARRENAS

PA15 | PA30



WORKSITE PRO

PRODUCTOS PARA SITIOS DE TRABAJO COMERCIALES

ESPECIFICACIONES

PA15 / PA30

- La unidad para servicio severo acciona la barrena a través de una reducción de engranajes planetarios. Todos los componentes móviles funcionan en aceite para contar con una lubricación constante. Los sellos con reborde doble bajo tensión de resorte protegen contra la contaminación.
- La rotación inversa permite la extracción rápida cuando se encuentran obstrucciones. También ayuda a desprender el barro de la barrena cuando se trabaja en condiciones mojadas.
- Elija de una variedad de estilos y diámetros de picas incluyendo las estándar de 102–914 mm (4–6 pulg), para roca y escarcha de 220–305 mm (9–12 pulg) y para árboles y arbustos de 457–914 mm (18–36 pulg).
- Igual que todos los accesorios Worksite Pro™, estas barrenas son óptimas para trabajar con los minicargadores, cargadoras de orugas compactas, excavadoras compactas, cargadoras compactas con tracción en las 4 ruedas y las cargadoras retroexcavadoras 110 de John Deere. Además, son compatibles con la mayoría de los modelos de la competencia. Para más información, consulte a su concesionario de minicargadores John Deere local.

	PA15	PA30
Diámetro máximo de la pica	610 mm (24 pulg)	914 mm (36 pulg)
Largo total de la pica	1219 mm (48 pulg)	1219 mm (48 pulg)
Caudal hidráulico mínimo	23 l/min (6 gal/min)	53 l/min (14 gal/min)
Caudal hidráulico máximo	57 l/min (15 gal/min)	114 l/min (30 gal/min)
Presión máxima de funcionamiento continuo	20 684 kPa (3100 psi)	20 684 kPa (3100 psi)
Opciones de eje de salida	51 mm (2 pulg) hex.	51 mm (2 pulg) hex.
Par motor de salida	1942 N·m (1433 lb-pie)	3784 N·m (2791 lb-pie)
Velocidad de salida:		
23 l/min (6 gal/min)	38 rpm	N/C
30 l/min (8 gal/min)	51 rpm	N/C
38 l/min (10 gal/min)	64 rpm	N/C
45 l/min (12 gal/min)	77 rpm	N/C
57 l/min (15 gal/min)	96 rpm	49 rpm
68 l/min (18 gal/min)	59 rpm
76 l/min (20 gal/min)	66 rpm
106 l/min (28 gal/min)	92 rpm
Compatibilidad de vehículos	313, 315, 17D y 27D	317, 320, 325, 328, 332, CT322, 35D, 50D, 60D, 110 TLB y 244J

www.JohnDeere.com

WORKSITE PRO™



Este folleto fue compilado para circulación en todo el mundo. Aunque se proporciona información, fotografías y descripciones generales, algunas ilustraciones y texto pueden incluir opciones de financiamiento, crédito, seguro, productos y accesorios que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones. SÍRVASE COMUNICARSE CON SU CONCESIONARIO LOCAL PARA AMPLIAR LOS DETALLES. John Deere se reserva el derecho de modificar las especificaciones, el diseño y el precio de los productos descritos en este folleto sin previo aviso.

