



JOHN DEERE



# TARIÈRES

PA15 | PA30



**WORKSITE PRO™**

PRODUITS DE CHANTIER COMMERCIAL

## CARACTÉRISTIQUES

## PA15 / PA30

- La construction renforcée entraîne l'outil par une démultiplication planétaire. Le bain d'huile assure la lubrification constante des pièces mobiles. Le montage à ressort des joints d'étanchéité à double lèvre protège contre la contamination.
- L'inversion de rotation permet le retrait rapide au contact des obstacles ; cela aide aussi à décroter l'outil en travaillant en terrain boueux.
- Choix de styles et de diamètres d'outil incluant modèle standard de 4–6 po (10–15 cm), modèle de 9–12 po (23–30 cm) pour terrain rocheux et terre gelée, et modèle de 18–36 po (45–91 cm) pour arbres et arbustes.
- Comme tous les autres outils Worksite Pro,<sup>mc</sup> ces tarières sont optimisées pour les chargeuses compactes, les chargeuses compactes chenillées, les excavatrices compactes, les chargeuses compactes à 4 RM et la rétrocaveuse 110 TLB de John Deere, et sont compatibles avec la plupart des modèles de marques concurrentes. Renseignez-vous chez le concessionnaire de chargeuses compactes John Deere.

## PA15

## PA30

<b>Diamètre maximum de l'outil</b> .....	24 po (610 mm) .....	36 po (914 mm)
<b>Longueur totale de l'outil</b> .....	48 po (1219 mm) .....	48 po (1219 mm)
<b>Débit hydraulique minimum</b> .....	6 gal. US/mn (23 L/mn) .....	14 gal. US/mn (53 L/mn)
<b>Débit hydraulique maximum</b> .....	15 gal. US/mn (57 L/mn) .....	30 gal. US/mn (114 L/mn)
<b>Pression de fonctionnement continu</b> .....	3100 kg/cm <sup>2</sup> (20 684 kPa) .....	3100 kg/cm <sup>2</sup> (20 684 kPa)
<b>Options d'arbre</b> .....	2 po (51 mm) hex .....	2 po (51 mm) hex
<b>Couple de sortie</b> .....	1433 pi-lb (1942 Nm) .....	2791 pi-lb (3784 Nm)
<b>Vitesse de sortie :</b>		
6 gal. US/mn (23 L/mn) .....	38 tr/mn .....	—
8 gal. US/mn (30 L/mn) .....	51 tr/mn .....	—
10 gal. US/mn (38 L/mn) .....	64 tr/mn .....	—
12 gal. US/mn (45 L/mn) .....	77 tr/mn .....	—
15 gal. US/mn (57 L/mn) .....	96 tr/mn .....	49 tr/mn
18 gal. US/mn (68 L/mn) .....		59 tr/mn
20 gal. US/mn (76 L/mn) .....		66 tr/mn
28 gal. US/mn (106 L/mn) .....		92 tr/mn
<b>Compatibilité</b> .....	313, 315, 17D et 27D .....	317, 320, 325, 328, 332, CT322, CT332, 35D, 50D, 60D, 110 TLB et 244J

**WORKSITE PRO<sup>mc</sup>**


La présente documentation a été compilée pour être diffusée partout dans le monde. Bien qu'elle contienne des renseignements, des images et des descriptions d'ordre général, certaines illustrations et certains textes peuvent se rapporter à des options de financement, de crédit et d'assurance, ainsi qu'à des produits et accessoires NON DISPONIBLES dans toutes les régions. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE CONCESSIONNAIRE DE VOTRE LOCALITÉ POUR PLUS DE PRÉCISIONS. John Deere se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, la conception et le prix des produits décrits dans cette documentation.

