



CABEZAL TRITURADOR

MH60



WORKSITE PRO

PRODUCTOS PARA SITIOS DE TRABAJO COMERCIALES

ESPECIFICACIONES

MH60

- Extraiga árboles de hasta 20,3 cm (8 pulg) y tocones de 30,5 cm (12 pulg). Triture matorrales y materiales leñosos para convertirlos en abono en cuestión de minutos.
- El diseño para servicio severo utiliza cojinetes del rotor sellados de sobretamaño (2¹/₂ pulg) y dientes de doble punta de carburo para durabilidad por largo tiempo. La barra de empuje para servicio severo es muy útil para derrumbar árboles o matorrales, y ayuda a proteger el portaherramientas.
- El sistema hidráulico aumenta al máximo la potencia hidráulica. Para protección adicional, una válvula interna elimina los aumentos bruscos de presión del aceite de retorno durante el calado del motor. Un manómetro ubicado a plena vista le permite al operador vigilar fácilmente la presión hidráulica de trabajo. Para incrementar el rendimiento y reducir el calado.
- El freno hidráulico detiene el rotor en menos de 10 segundos, eliminando la rotación en rueda libre tan común en otros diseños. Permite que un operador se baje rápidamente de la máquina, en caso de ser necesario.
- El enfriador en línea reduce el calor del sistema hidráulico para permitir el funcionamiento eficiente en condiciones de temperatura ambiente alta.
- Con una abertura de 152,4 cm (60 pulg) y 36 dientes, el rotor de alta capacidad extrae trozos grandes de los árboles y tocones. El par motor del rotor es equilibrado para aportar un rendimiento excepcional en el derribo y trituración de materiales grandes. Además funciona muy bien bajo el nivel del suelo, para desmenuzar los tocones.
- El rotor suave reduce el arrastre de material y los requerimientos de potencia. Los contrapeines internos ayudan a despedazar el material entrante, creando un abono más fino.
- Igual que todos los accesorios Worksite Pro™, este cabezal triturador es óptimo para trabajar con los minicargadores y las cargadoras de orugas compactas de John Deere. Para más información, consulte a su concesionario de minicargadores John Deere local.

MH60

Ancho total	1880 mm (74 pulg)
Ancho máximo de corte	1524 mm (60 pulg)
Altura	1625 mm (64 pulg)
Largo	1016 mm (40 pulg)
Peso	1133 kg (2497 lb)
Caudal recomendado	132–170 l/min (35–45 gal/min)
Presión hidráulica máxima	4000 psi
Caudal (estándar o alto)	alto
Cantidad de herramientas de corte	36 de doble punta de carburo
Compatibilidad de vehículos	328, 332 y CT332



WORKSITE PRO™



Este folleto fue compilado para circulación en todo el mundo. Aunque se proporciona información, fotografías y descripciones generales, algunas ilustraciones y texto pueden incluir opciones de financiamiento, crédito, seguro, productos y accesorios que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones. SÍRVASE COMUNICARSE CON SU CONCESIONARIO LOCAL PARA AMPLIAR LOS DETALLES. John Deere se reserva el derecho de modificar las especificaciones, el diseño y el precio de los productos descritos en este folleto sin previo aviso.