



DÉCHIQUETEUSE

MH60



WORKSITE PRO™

PRODUITS DE CHANTIER COMMERCIAL

CARACTÉRISTIQUES

MH60

- Peut enlever les arbres de 8 po (20 cm) et les souches de 12 po (30 cm). Déchiquette en quelques minutes les broussailles et la biomasse ligneuse en un paillis bénéfique.
- Sa construction ultra-robuste utilise d'énormes roulements de rotor scellés de 2½ po (63 mm) et des doubles dents à embout au carbure pour une durabilité à long terme. La robuste barre de poussée supérieure est utile pour renverser les arbres et les broussailles, et aide à protéger l'outil.
- Le système hydraulique optimise la force hydraulique disponible. Pour plus de protection, une soupape interne élimine les pointes de pression de retour d'huile lors des calages. Pour accroître l'efficacité et réduire le calage, un cadran bien en vue permet à l'opérateur de surveiller la pression de fonctionnement de l'huile hydraulique.
- Un frein hydraulique arrête le rotor en moins de 10 secondes, éliminant cette rotation interminable qui caractérise habituellement de telles machines. L'opérateur peut sortir rapidement, au besoin.
- Le refroidisseur en ligne garde le système hydraulique plus frais pour un fonctionnement efficace dans les environnements à haute température ambiante.
- Travaillant sur une largeur de 60 po (1,5 m), le rotor à 36 dents de grande capacité dévore les arbres et les souches. Le couple du rotor est équilibré pour optimiser l'effet de choc et de déchiquetage. Aussi utilisable sous le niveau du sol pour déchiqueter les souches.
- Le rotor doux réduit la traînée de matière et les exigences de puissance. Les contre-peignes internes aident à fracasser la matière et à produire un paillis plus fin.
- Comme tous les autres outils Worksite Pro,[™] ces déchiqueteuses sont optimisées pour les chargeuses compactes et les chargeuses compactes chenillées de John Deere. Renseignez-vous chez le concessionnaire de chargeuses compactes John Deere.

MH60

Largeur hors tout	74 po (1880 mm)
Largeur maximale de travail	60 po (1524 mm)
Hauteur	64 po (1625 mm)
Longueur	40 po (1016 mm)
Poids	2497 lb (1133 kg)
Débit recommandé	35–45 gal. US/mn (132–170 L/mn)
Pression hydraulique maximale	4000 lb/po ² (281 kg/cm ²)
Débit (standard ou élevé)	élevé
Nombre de dents doubles	36 à embout au carbure
Compatibilité	328, 332 et CT332

WORKSITE PRO[™]



La présente documentation a été compilée pour être diffusée partout dans le monde. Bien qu'elle contienne des renseignements, des images et des descriptions d'ordre général, certaines illustrations et certains textes peuvent se rapporter à des options de financement, de crédit et d'assurance, ainsi qu'à des produits et accessoires NON DISPONIBLES dans toutes les régions. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE CONCESSIONNAIRE DE VOTRE LOCALITÉ POUR PLUS DE PRÉCISIONS. John Deere se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, la conception et le prix des produits décrits dans cette documentation.

