



JOHN DEERE



SEGADORAS GIRATORIAS

RC60L | RC72L
RC72 | RC78



WORKSITE PRO

PRODUCTOS PARA SITIOS DE TRABAJO COMERCIALES



SEGADORAS GIRATORIAS

ESPECIFICACIONES

RC60L / RC72L / RC72 / RC78

- La plataforma de acero rígida de 6 mm (0,25 pulg), las planchas laterales conformadas y los patines para servicio severo ofrecen una sólida resistencia y durabilidad.
- Funciona en avance o retroceso. Las hojas de doble filo, la velocidad rápida de la punta de la hoja y el tubo ahusado de descarga lateral aseguran un corte limpio y máxima trituración de material. Corta y tritura árboles de hasta 102 mm (4 pulg) de diámetro y matorrales tupidos.
- El escudo delantero de la cadena impide que la basura salga lanzada, y permite que el material pase fácilmente a la segadora con un mínimo de interrupción.
- El indicador de parada de la hoja permite al operador vigilar la velocidad de la misma; el saltador de tocones estándar protege la caja de engranajes de los choques imprevistos.
- La rueda delantera opcional ayuda a mantener la plataforma nivelada para impedir que penetre el terreno. La rueda no es neumática.
- Igual que todos los accesorios Worksite Pro™, estas segadoras giratorias son óptimas para trabajar con los minicargadores y las cargadoras de orugas compactas de John Deere. Además, son compatibles con la mayoría de los modelos comparables de la competencia. Para más información, consulte a su concesionario de minicargadores John Deere local.

RC60L

RC72L

RC72

RC78

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Altura total | .572 mm (22,5 pulg) | | .572 mm (22,5 pulg) | | .572 mm (22,5 pulg) | | .572 mm (22,5 pulg) |
| Largo total | 1,99 m (6 pies 6 pulg) | | 2,3 m (7 pies 6 pulg) | | 2,3 m (7 pies 6 pulg) | | 2,44 m (8 pies 0 pulg) |
| Ancho total | 1,83 m (6 pies 0 pulg) | | 2,16 m (7 pies 1 pulg) | | 2,16 m (7 pies 1 pulg) | | 2,31 m (7 pies 7 pulg) |
| Peso | .558 kg (1230 lb) | | .730,3 kg (1610 lb) | | .730,3 kg (1610 lb) | | .755,7 kg (1666 lb) |
| Altura mínima de corte | .51 mm (2 pulg) | | .51 mm (2 pulg) | | .51 mm (2 pulg) | | .51 mm (2 pulg) |
| Ancho de corte | 1,52 m (5 pies 0 pulg) | | 1,83 m (6 pies 0 pulg) | | 1,83 m (6 pies 0 pulg) | | 1,98 m (6 pies 6 pulg) |
| Capacidad de corte | 102 mm (4 pulg) | | 102 mm (4 pulg) | | 102 mm (4 pulg) | | 102 mm (4 pulg) |
| Caudal recomendado | .57–72 l/min (15–19 gal/min) | | .57–72 l/min (15–19 gal/min) | | .83–91 l/min (22–24 gal/min) | | .83–91 l/min (22–24 gal/min) |
| Caudal (estándar o alto) | estándar | | estándar | | estándar | | estándar |
| Capacidad de levante requerida del minicargador | .589,7 kg (1300 lb) | | .771,1 kg (1700 lb) | | .771,1 kg (1700 lb) | | .816,5 kg (1800 lb) |
| Compatibilidad de vehículos | 313, 315, 317, 320 y CT322 | | 313, 315, 317, 320 y CT322 | | 325, 328, 332 y CT332 | | 325, 328, 332 y CT332 |

Juego de rueda delantera (en su caso):

- Peso** 9 kg (20 lb)
- Compatibilidad de la segadora** RC60L, RC72L, RC72 y RC78

www.JohnDeere.com

WORKSITE PRO™



Este folleto fue compilado para circulación en todo el mundo. Aunque se proporciona información, fotografías y descripciones generales, algunas ilustraciones y texto pueden incluir opciones de financiamiento, crédito, seguro, productos y accesorios que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones. SÍRVASE COMUNICARSE CON SU CONCESIONARIO LOCAL PARA AMPLIAR LOS DETALLES. John Deere se reserva el derecho de modificar las especificaciones, el diseño y el precio de los productos descritos en este folleto sin previo aviso.



TRABAJE CON LO MEJOR™

DKARCCWPES Litho in U.S.A. (08-10)

