



JOHN DEERE



SOPLADORAS DE NIEVE

SB60 | SB72 | SB72H | SB78
SB78H | SB84 | SB84H



WORKSITE PRO

PRODUCTOS PARA SITIOS DE TRABAJO COMERCIALES

ESPECIFICACIONES **SB60 / SB72 / SB72H / SB78 / SB78H / SB84 / SB84H**

- Sopladora hidráulica de dos etapas que lanza la nieve hasta 13,7 m (45 pies) de distancia.
- Diseño de motor hidráulico de mando directo simplificado que elimina las cadenas y ruedas dentadas.
- No se requiere manguera de vaciado de caja en los modelos de caudal alto.
- Las aberturas de la cubierta de 25 pulg (caudal estándar) o de 36 pulg (caudal alto) permiten trabajar con más rapidez.
- El deflector y tubo de descarga forrados con polietileno de control eléctrico (modelos de caudal estándar) o eléctrico sobre hidráulico (modelos de caudal alto) hacen que sea muy fácil dirigir la nieve.
- Los patines se ajustan fácilmente, y los bordes de acero empunados ahusados resistentes al desgaste son fáciles de reemplazar.
- Igual que todos los accesorios Worksite Pro™, estas sopladoras de nieve son óptimas para trabajar con las cargadoras de orugas compactas y los minicargadores de la serie 300 de John Deere, y son compatibles con la mayoría de los modelos de la competencia. Para más información, consulte a su concesionario de minicargadores John Deere local.

	SB60	SB72	SB72H	SB78	SB78H	SB84	SB84H
Caudal:							
Tipo	estándar	estándar	alto	estándar	alto	estándar	alto
Velocidad	53–79 l/min (14–21 gal/min)	53–79 l/min (14–21 gal/min)	72–129 l/min (19–34 gal/min)	68–102 l/min (18–27 gal/min)	72–129 l/min (19–34 gal/min)	68–102 l/min (18–27 gal/min)	114–159 l/min (30–42 gal/min)
Corte:							
Ancho	1524 mm (60 pulg)	1829 mm (72 pulg)	1829 mm (72 pulg)	1981 mm (78 pulg)	1981 mm (78 pulg)	2134 mm (84 pulg)	2134 mm (84 pulg)
Altura	635 mm (25 pulg)	635 mm (25 pulg)	914 mm (36 pulg)	635 mm (25 pulg)	914 mm (36 pulg)	635 mm (25 pulg)	914 mm (36 pulg)
Diámetro del ventilador	457 mm (18 pulg)	457 mm (18 pulg)	660 mm (26 pulg)	457 mm (18 pulg)	660 mm (26 pulg)	457 mm (18 pulg)	660 mm (26 pulg)
Barrena:							
Diámetro	356 mm (14 pulg)	356 mm (14 pulg)	457 mm (18 pulg)	356 mm (14 pulg)	457 mm (18 pulg)	356 mm (14 pulg)	457 mm (18 pulg)
Motor(es)	único	único	doble	único	doble	único	doble
Peso aprox.	295 kg (650 lb)	311 kg (685 lb)	526 kg (1160 lb)	408 kg (900 lb)	544 kg (1200 lb)	327 kg (720 lb)	562 kg (1240 lb)
Control de deflector y tubo de descarga	eléctrico	eléctrico	eléctrico sobre hidráulico	eléctrico	eléctrico sobre hidráulico	eléctrico	eléctrico sobre hidráulico
Compatibilidad de vehículos	313 y 315	317, 320 y CT322	315, 317, 320 y CT322	320, 325, 328, 332, CT322 y CT332	315, 317, 320, 325, 328, CT322 y CT332	325, 328, 332, CT322 y CT332	325, 328, 332 y CT332

www.JohnDeere.com

WORKSITE PRO™



Este folleto fue compilado para circulación en todo el mundo. Aunque se proporciona información, fotografías y descripciones generales, algunas ilustraciones y texto pueden incluir opciones de financiamiento, crédito, seguro, productos y accesorios que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones. SÍRVASE COMUNICARSE CON SU CONCESIONARIO LOCAL PARA AMPLIAR LOS DETALLES. John Deere se reserva el derecho de modificar las especificaciones, el diseño y el precio de los productos descritos en este folleto sin previo aviso.

