



JOHN DEERE



GODETS À DÉVERSEMENT LATÉRAL

SA60 | SA72
SD72 | SD84



WORKSITE PRO™

PRODUITS DE CHANTIER COMMERCIAL

CARACTÉRISTIQUES

SA60 / SA72 / SD72 / SD84

- Pour épandre le sable, le bran de scie ou la paille dans les stalles des animaux ; remblayer les tranchées ; ou déposer avec précision le paillis paysager. Les godets à déversement latéral Worksite Pro[™] facilitent la distribution des matériaux dans les espaces à l'étroit.
- Compatibles avec les systèmes hydrauliques à débit standard. Le régime du moteur contrôle la courroie à vitesse variable.
- Entraînement par moteur hydraulique à commande directe de la courroie continue en caoutchouc renforcé de cordes de polyester pour une longue durée utile.
- Un moteur indépendant actionne l'agitateur des godets SD72 et SD84. L'angle des pales en caoutchouc renforcé réduit le pontage et assure une distribution uniforme de la matière.
- Le déflecteur des godets SA60 et SA72 prévient la surcharge de la courroie pour l'empêcher de caler. Assure un débit continu sur la courroie.
- Déversement possible des deux côtés ; les portes à réglage manuel contrôlent l'écoulement.
- Des bords de coupe boulonnés remplaçables sont offerts.
- Comme tous les autres outils Worksite Pro, ces godets sont optimisés pour les chargeuses compactes et les chargeuses compactes chenillées de John Deere, et sont compatibles avec la plupart des modèles de marques concurrentes. Renseignez-vous chez le concessionnaire de chargeuses compactes John Deere.

	SA60	SA72	SD72	SD84
Type	agrégat	agrégat	bran de scie/paillis	bran de scie/paillis
Capacité	0,50 vg ³ (0,38 m ³)	0,67 vg ³ (0,50 m ³)	1,33 vg ³ (1 m ³)	1,67 vg ³ (1,28 m ³)
Poids	805 lb (365 kg)	915 lb (415 kg)	1120 lb (508 kg)	1300 lb (590 kg)
Largeur	60 po (1524 mm)	72 po (1829 mm)	72 po (1829 mm)	84 po (2134 mm)
Hauteur	31,1 po (790 mm)	31,1 po (790 mm)	44,6 po (1133 mm)	44,6 po (1133 mm)
Profondeur	40 po (1016 mm)	40 po (1016 mm)	46,5 po (1181 mm)	46,5 po (1181 mm)
Compatibilité	313, 315, 317, 320 et CT322	325, 328, 332 et CT332	313, 315, 317, 320, 325, 328 et CT322	320, 325, 328, 332, CT322 et CT332

www.JohnDeere.com

WORKSITE PRO[™]



La présente documentation a été compilée pour être diffusée partout dans le monde. Bien qu'elle contienne des renseignements, des images et des descriptions d'ordre général, certaines illustrations et certains textes peuvent se rapporter à des options de financement, de crédit et d'assurance, ainsi qu'à des produits et accessoires NON DISPONIBLES dans toutes les régions. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE CONCESSIONNAIRE DE VOTRE LOCALITÉ POUR PLUS DE PRÉCISIONS. John Deere se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, la conception et le prix des produits décrits dans cette documentation.

