

# Z994R diésel

Cortacésped "Zero Turn" ZTrak™



# Ahora la línea ZTrak™ 900 incluye la opción de un motor diésel de tamaño mediano:

Presentamos el Z994R: nuestro primer cortacésped diésel de tamaño mediano “zero turn”. Fíjese en lo que distingue a este cortacésped diésel de los demás:

- Motor diésel con enfriamiento por líquido de 24.7 caballos de fuerza (18.4 kW). Nuestro diseño ofrece una reserva de torsión elevada para brindar gran potencia pero con niveles de vibración y ruido sorprendentemente bajos.

- Las tres opciones de asientos del Z994R vienen con nuestra suspensión ComfortGlide™. Con la función de ComfortGlide activada, el asiento trabaja en la dirección que usted esté avanzando, lo que ofrece un recorrido más cómodo porque el asiento se mueve con usted, no en su contra.



- Nuestro sistema para ajustar la elevación del corte es fácil de usar y permite que el operador ajuste rápidamente la altura de la cubierta para adaptarla a las distintas condiciones de corte y para el transporte.
- El Z994R cuenta con la cubierta legendaria 7-Iron PRO, elaborada con una sola pieza de acero calibre



7. La cubierta no tiene soldaduras ni esquinas lo que impide que se acumulen y se compacten los recortes de césped.

- Si pide su Z994R con llantas radiales no inflables MICHELIN® X® TWEEL® Turf Airless Radial Tire, opcionales podrá despreocuparse de las llantas pinchadas y las incomodidades producidas por las irregularidades del camino. Estas llantas duran el triple que las llantas neumáticas.<sup>3</sup>



- Gracias a un límite de velocidad de 10.5 mph (16.9 km/h), el Z994R garantiza la puntualidad de todos los trabajos. Y con nuestro depósito de combustible de 11 galones y medio estará cortando césped todo el día sin parar.<sup>4</sup>

Specifications	Z994R ZTrak™
<b>Engine</b>	
Certified Horsepower	24.7 HP (18.4 kW) <sup>1</sup> @ 3200 RPM, PS
Engine Model	3TNV80F
Displacement	77.3 cu in. (1.27 L)
Torque	At 2000 rpm, 47.2 lb-ft (64 Nm)
Cylinders	Three
Crankshaft orientation	Horizontal
Crankcase capacity	3.6 U.S. qt (3.4 L)
Oil Filter	Full flow, replaceable, spin-on type
Lubrication	Full pressure
Cooling	Liquid
Air Cleaner	Heavy-duty canister, dry type with safety element
<b>Fuel System</b>	
Fuel Type	Diesel or Biodiesel (up to B20)
Fuel Tank Capacity	11.5 U.S. gallons (43.5 L)
<b>Electrical System</b>	
Charge system	75 amp
Battery voltage	12 V
Cold cranking amp	600
Hourmeter	Digital multi-function display
Operator presence starting system	Yes, with Brake-N-Go (foot)
<b>Drive Train</b>	
Transaxles	Dual hydrostatic wheel drive TuffTorq™ heavy-duty ground drive with cross porting for improved cooling
Travel Speed Forward	1 - 10.5 mph (0-16.9 km/h)
Travel Speed Reverse	1 - 4.5 mph (7.2 km/h)
Hydraulic oil cooler	Fins and fan
Hydraulic capacity	5.9 U.S. qt, 5.6 L
Filter	Internal, replaceable
<b>Brakes</b>	
Dynamic braking	Twin motion control levers
Parking brake	Internal wet disk integrated in the transmission
<b>PTO</b>	
Type	Electric clutch
Drive	V-belt
<b>Mower Decks</b>	
Available widths	54 in. (137 cm), 60 in. (152 cm), 60 in. (152 cm) MOD
Deck construction	One-piece stamped steel w/reinforcements
Mower deck mounting	Full-floating suspension
Spindle housing	8-in. (20.3 cm) aluminum
Deck thickness	7 gauge 0.180 in. (4.6 mm)
Rear anti-scalp wheels	Yes
Height-of-cut range	1.0-5.5 in. (2.54-14 cm)
Increments	0.25 in. (0.64 cm)
Mower lift	One-touch dial and foot spring-assisted height-of-cut adjustment
Transport mower lock	Single turn deck transport lock
<b>Blades</b>	
Tip speed	Approximately 18,000 fpm (5,486 m/mm)
Number	Three
<b>Wheels and Tires</b>	
Drive (Rear) Tires	24x12.00-12 4-ply turf
Front caster tires	13x5.0-6 flat free
Front caster bearings	Sealed ball bearings
Front anti-scalp rollers	RH, center, LH
Rear anti-scalp rollers	Standard
<b>Dimensions</b>	
Overall length	89 in. (225 cm)
Overall width	54-in. (137.2 cm) side-discharge mower 68 in. (172.7 cm) 60-in. (152.4 cm) side-discharge or 60-in. (152.4 cm) MOD - 74 in. (188 cm) With ROPS up 73 in. (185 cm) / With ROPS down 47 in. (119 cm)
Height	
Weight	54" (137.2 cm) - 1660 lb (753 kg), 60" (152.4 cm) - 1700 lbs (772 kg), 60" (152.4 cm) MOD - 1720 lbs (781 kg)
<b>Warranty<sup>2</sup></b>	
Warranty, U.S. & Canada	36 months or 1500 hours, whichever comes first, no hour limitation for the first 36 months.
Warranty type	Single source commercial

<sup>1</sup> motor con potencia bruta SAE J1995, PS, clasificado a 3200 RPM - 77.3 pulgadas<sup>3</sup> en desplazamiento. (1.27L) <sup>2</sup> DECLARACIÓN SOBRE LA GARANTÍA: Se aplican limitaciones de tiempo y/o uso que varían según el modelo. Consulte en el concesionario los detalles sobre la GARANTÍA PARA EQUIPOS NUEVOS PARA CÉSPED Y UTILITARIOS DE JOHNDEERE. <sup>3</sup> Aprobado para cortacéspedes “zero turn” John Deere ZTrak™ series Z900 B, E, M o R de gasolina o diésel, equipados con cubiertas de 54, 60 o 72 pulgadas. No recomendado para uso con sistemas de recolección de materiales. <sup>4</sup> El rendimiento varía en función de los requerimientos de carga del motor. Y: DECLARACIÓN GENERAL: Las características del producto se basan en la información publicada al momento de emitir esta publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los términos de marca registrada, inclusive John Deere, el símbolo del ciervo saltando y los colores verde y amarillo utilizados aquí son propiedad de Deere & Company, a menos que se indique algo distinto. La disponibilidad y características de los productos, así como otros elementos pueden variar según el modelo y la región geográfica. Michelin® X® Tweel® es una marca registrada propiedad de Michelin North America, Inc.