

JOHN DEERE PROTECT™

PROTÉGEZ VOTRE PERFORMANCE. PROTÉGEZ VOTRE TEMPS.
PROTÉGEZ VOS FINANCES.

Moissonneuses-batteuses des séries X et S



JOHN DEERE



Les acheteurs de **moissonneuses-batteuses John Deere neuves** peuvent maintenant **bénéficier de coûts d'entretien annuels garantis¹** et être en meilleure position pour **éviter les temps d'arrêt** durant la saison de récolte. Tout est possible grâce à John Deere Protect™. Destiné aux clients qui achètent une moissonneuse-batteuse neuve des séries X ou S, John Deere Protect offre deux plans conçus pour **améliorer la performance et l'efficacité** tout en **réduisant les coûts**.

Faites l'achat du **plan d'entretien John Deere Protect** ou du **plan d'entretien Plus et de résistance à l'usure** (conjointement avec un plan de protection limitée ou complète PowerGard™²). Les deux plans John Deere Protect sont conçus pour vous aider à maintenir la performance et la durée de disponibilité initiales de votre moissonneuse-batteuse John Deere neuve pendant les 36 premiers mois ou les 1 000/1 250 premières heures de fonctionnement du moteur (**sans franchise³ ni frais supplémentaires**).

ENTRETIEN

Voici ce que comprend le plan d'entretien John Deere Protect⁴ :

- Trois inspections annuelles par un expert
- Trois événements d'entretien planifiés

Un plan de protection limitée PowerGard pour une durée minimale de 36 mois ou de 1 000/1 250 heures doit être acheté en fonction du plan John Deere Protect désiré. Des plans PowerGard de plus longue durée peuvent aussi être achetés au besoin.

ENTRETIEN PLUS ET RÉSISTANCE À L'USURE

Voici ce que comprend le plan d'entretien Plus et de résistance à l'usure John Deere Protect⁴ :

- Trois inspections annuelles par un expert
- Trois événements d'entretien planifiés
- Une garantie de durée de disponibilité 24 heures sur 24
- Une garantie de remplacement des pièces exposées à l'usure

Un plan de protection complète PowerGard pour une durée minimale de 36 mois ou de 1 000/1 250 heures doit être acheté en fonction du plan John Deere Protect désiré. Des plans PowerGard de plus longue durée peuvent aussi être achetés au besoin.

¹Sauf le carburant diesel et le fluide d'échappement diesel.

²Vous devez acheter séparément le plan de protection complète PowerGard d'une période minimale de 36 mois ou de 1 000/1 250 heures de fonctionnement du moteur pour être admissible aux plans de service après-vente prolongé John Deere Protect. De plus amples renseignements figurent dans les descriptions de vente de chaque plan.

³La franchise PowerGard s'applique pour toutes les déficiences assujetties à la garantie PowerGard.

⁴Pour obtenir tous les détails du plan, communiquez avec un concessionnaire participant près de chez vous.

JOHN DEERE PROTECT™

PROTÉGEZ VOTRE PERFORMANCE. PROTÉGEZ VOTRE TEMPS.
PROTÉGEZ VOS FINANCES.

Moissonneuses-batteuses des séries X et S



JOHN DEERE

Alors, qu'est-ce qui est compris dans chacun des éléments des plans John Deere Protect? Poursuivez votre lecture pour apprendre en quoi cette garantie de grande valeur peut vous aider à accroître la performance de votre moissonneuse-batteuse et votre productivité tout en contrôlant vos dépenses d'exploitation.

Inspections par un expert

Le plan d'entretien John Deere Protect et le plan d'entretien Plus et de résistance à l'usure John Deere Protect comprennent trois inspections par un expert en fin de saison pour que votre moissonneuse-batteuse soit prête pour la prochaine récolte. L'inspection en plus de 250 points permet de veiller à ce que toutes les sections critiques de la moissonneuse-batteuse soient évaluées par un technicien expert de votre concessionnaire local et de repérer tous les problèmes potentiels afin d'éviter des temps d'arrêt coûteux et imprévus. La période de garantie est de 36 mois ou de 1 000/1 250 heures de fonctionnement du moteur.

Événements d'entretien

Le plan d'entretien John Deere Protect et le plan d'entretien Plus et de résistance à l'usure John Deere Protect comprennent trois événements d'entretien préventif en fin de saison pour faire en sorte que votre machine soit entretenue correctement en vue de la prochaine récolte. Des techniciens experts de votre concessionnaire local effectuent l'entretien nécessaire et utilisent les pièces et les fluides John Deere d'origine. Reportez-vous au tableau pour obtenir les détails du calendrier d'entretien. L'entretien en cours de la saison n'est pas couvert. La période de garantie est de 36 mois ou de 1 000/1 250 heures de fonctionnement du moteur.

Garantie de durée de disponibilité 24 heures sur 24⁵

La garantie de durée de disponibilité John Deere Protect vous permet de poursuivre votre récolte même si votre moissonneuse-batteuse doit être mise à l'écart et ne peut être réparée dans les 24 heures suivantes. Sous réserve de la disponibilité de l'équipement, une machine de location vous sera fournie pendant que la vôtre se fait réparer. Pour être admissibles, chaque inspection par un expert et chaque événement d'entretien (ainsi que chaque ajustement et réparation) doivent être effectués par votre concessionnaire John Deere local. La période de garantie est de 36 mois ou de 1 000/1 250 heures de fonctionnement du moteur.

Garantie de remplacement des pièces exposées à l'usure⁵

La garantie de remplacement des pièces exposées à l'usure John Deere Protect vous aide à contrôler vos coûts d'exploitation en couvrant les coûts associés aux réglages et aux remplacements périodiques des pièces exposées à l'usure qui ne sont pas visées par la garantie d'usine ou le plan de protection PowerGard. Selon les résultats des inspections effectuées par un expert, le technicien de votre concessionnaire local ajustera et/ou remplacera sans frais supplémentaires les pièces exposées à l'usure qui ne devraient pas fonctionner jusqu'à la prochaine saison de récolte. La période de garantie est de 36 mois ou de 1 000/1 250 heures de fonctionnement du moteur.

Pour en savoir plus sur les avantages offerts par John Deere Protect, communiquez avec un concessionnaire John Deere participant.

⁵ S'applique au plan d'entretien Plus et de résistance à l'usure uniquement.



CALENDRIER D'ENTRETIEN JOHN DEERE PROTECT

Moissonneuses-batteuses de la série S = ■ Moissonneuses-batteuses de la série X = ■	Entretien de rodage	PREMIÈRE ANNÉE	DEUXIÈME ANNÉE	TROISIÈME ANNÉE
HORS TOUT				
Graissage de tous les embouts de graissage du séparateur et du châssis		■ ■	■ ■	■ ■
Cabine				
Remplacement du filtre à recirculation de la cabine		■ ■	■ ■	■ ■
Remplacement du filtre à air frais de la cabine		■ ■	■ ■	■ ■
SÉPARATEUR				
Remplacement de l'huile de la transmission finale	■			
Remplacement du filtre à huile du boîtier d'engrenages du moteur principal et du rotor	■			■
Remplacement du reniflard du boîtier d'engrenages du moteur principal				■
Remplacement du filtre de transmission	■			■
Remplacement du filtre de retour de la transmission	■			■
Remplacement du filtre à huile du boîtier d'engrenages du moteur principal et du système Pro-Drive	■	■	■	■
Remplacement du boîtier d'engrenages du moteur principal				■
Remplacement de l'huile du boîtier d'engrenages de l'inverseur de rampe d'alimentation				■
MOTEUR				
Remplacement de l'huile et du filtre du moteur		■ ■	■ ■	■ ■
Remplacement des éléments des filtres à air primaire et secondaire du moteur		■ ■	■ ■	■ ■
Remplacement des filtres à air primaire et secondaire de collecte des débris moteur		■	■	■
CARBURANT				
Vérification et nettoyage du préfiltre à carburant		■	■	■
Remplacement du reniflard du réservoir de carburant		■	■	■
Remplacement du reniflard du réservoir de fluide d'échappement diesel		■	■	■
Remplacement des filtres à carburant primaire et secondaire		■ ■	■ ■	■ ■
Remplacement du filtre pour unité de dosage du fluide d'échappement diesel				■ ■
Remplacement du filtre en ligne pour fluide d'échappement diesel				■ ■
HYDRAULIQUE				
Remplacement du filtre de charge hydrostatique		■	■	■ ■
Remplacement du filtre de retour du refroidisseur hydrostatique				■
Remplacement du filtre de retour de liquide hydraulique auxiliaire				■
Remplacement du filtre hydraulique/hydrostatique (S760/S770)		■	■	■
Remplacement du filtre du réservoir hydraulique (S780/S790)				■