

VISÃO GERAL DE FILTROS COM INTERVALOS E CAPACIDADES DE SERVIÇO

Tratores 6J - 6100J (- 002165)

CABINE

FILTRO DE AR

[AL225552](#)

Substituir anualmente.



MOTOR

FILTRO DE AR PRIMÁRIO

[AL172780](#)

FILTRO DE AR SECUNDÁRIO

[AL150288](#)

Substituir a cada 250 horas e anualmente.



TRANSMISSÃO

FILTRO DE ÓLEO - [AL221066](#)

HIDRÁULICO

FILTRO DE ÓLEO - [AL203061](#)

Substituir inicialmente após 100 horas e a cada 750 horas.



MOTOR

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO

[DQ24057](#)

FILTRO DE COMBUSTÍVEL FINAL

[RE67227](#) (-721167)

[RE62418](#) (721168-)

Substituir a cada 500 horas.



MOTOR

FILTRO DE ÓLEO - [RE59754](#)

Substituir inicialmente após 100 horas, então a cada 375 horas, a cada 500 horas e anualmente.



CAPACIDADES

Tratores 6J - 6100J (- 002165)

CAPACIDADES (Aproximado):

Tanque de Combustível:

.....185 L (48.9 gal)

Sistema de Arrefecimento:

Cool-Gard™ II

.....20 L (5.3 gal)

Sistema Hidráulico e de Transmissão:

Hy-Gard™

.....65 L (17.17 gal)

Eixo Dianteiro:

Hy-Gard™

Carcaça Diferencial Eixo Dianteiro.....7.5 L (2 gal)

Carcaça da Redução Final Eixo Dianteiro (cada).....0.75 L (0.2 gal)

[Return to Filter Overview](#)

