

# VISÃO GERAL DE FILTROS COM INTERVALOS E CAPACIDADES DE SERVIÇO

## Tratores 6J - 6125J (400001- ), 6130J (Edição América do Sul)



**MOTOR**  
FILTRO DE COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO  
[DQ24057](#)

FILTRO DE COMBUSTÍVEL FINAL  
(6125J) [RE522868](#)  
(6130J) [RE62419](#)

FILTRO TANQUE DE COMBUSTÍVEL  
[AH165504](#)

Substituir após cada 250 horas e 500 horas.



**MOTOR**  
FILTRO DE ÓLEO - [RE59754](#)

Substituir inicialmente após 100 horas, a cada 375 horas ou anualmente.



**CABINE**  
FILTRO DE AR  
[AL225552](#)

Sempre substituir filtro da cabine quando o filtro de ar primário do motor for substituído.



**MOTOR**  
FILTRO DE AR PRIMÁRIO  
[AL172780](#)  
FILTRO DE AR SECUNDÁRIO  
[AL150288](#)

Substituir após limpar cinco vezes, ou após 2 anos de operação.



**TRANSMISSÃO**  
FILTRO DE ÓLEO - [AL221066](#)  
**HIDRÁULICO**  
FILTRO DE ÓLEO - [AL203061](#)

Substituir inicialmente após 100 horas, 750 horas e 1500 horas.



**JOHN DEERE**

# CAPACIDADES

Tratores 6J - 6125J (400001- ), 6130J (Edição América do Sul)

## CAPACIDADES (Aproximado):

### *Tanque de Combustível:*

.....240 L (63.4 gal)

### *Sistema de Arrefecimento:*

#### **Cool-Gard™ II**

6125J – Motor com Certificação de Não Emissões.....20 L (5.3 gal)

Motor Tier 3 / Estágio III A .....26.7 L (7.1 gal)

### *Sistema Hidráulico e de Transmissão:*

#### **Hy-Gard™**

.....64.5 L (17 gal)

### *Eixo Dianteiro:*

#### **Hy-Gard™**

Carcaça Diferencial Eixo Dianteiro.....8.2 L (2.1 gal)

Carcaça da Redução Final Eixo Dianteiro (cada).....0.75 L (0.2 gal)

[Return to Filter Overview](#)

