

VISÃO GERAL DE FILTROS COM INTERVALOS E CAPACIDADES DE SERVIÇO

Tratores 7J - 7200J, 7215J, 7230J

CABINE

FILTRO DE AR DE RECIRCULAÇÃO
[RE187966](#)

Limpar a cada 250 horas, a cada 1000 horas e anualmente.



FILTRO DE AR - [RE24619](#)

Substituir a cada 250 horas, a cada 1000 horas e anualmente.



MOTOR

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO - [RE541922](#)
FILTRO DE COMBUSTÍVEL FINAL - [RE522878](#)
[AT433554](#) (com separador de água)
FILTRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL - [AH165504](#)

Substituir a cada 250 horas.

MOTOR

FILTRO DE ÓLEO - [RE504836](#)

Substituir inicialmente após 100 horas e a cada 375 horas, a cada 500 horas e anualmente.



MOTOR

FILTRO DE AR PRIMÁRIO - [RE196945](#)

FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - [RE181915](#)

Substituir sempre anualmente.



TRANSMISSÃO

FILTRO DE ÓLEO [RE205726](#)

HIDRÁULICO
FILTRO DE ÓLEO [RE273801](#)

Substituir inicialmente após 100 horas e a cada 750 horas.



CAPACIDADES

Tratores 7J - 7200J, 7215J, 7230J

CAPACIDADES (Aproximado):

Tanque de Combustível:

..... 390 L (103 gal)

Sistema de Arrefecimento:

Cool-Gard™ II

..... 29 L (7.66 gal)

Sistema Hidráulico e de Transmissão:

Hy-Gard™

..... 108 L (28.53 gal)

Eixo Dianteiro:

Hy-Gard™

Eixo Dianteiro de Serviço Pesado

Carcaça Diferencial 14.4 L (3.8 gal)

Carcaça Redução Final 3.81 L (1 gal)

Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere

Carcaça Diferencial 18.8 L (4.96 gal)

Carcaça Redução Final 3.81 L (1 gal)

Eixo Dianteiro Triple-Link Suspension (TLS)™

Carcaça Diferencial 14.4 L (3.8 gal)

Carcaça Redução Final 3.81 L (1 gal)

[Return to Filter Overview](#)

